

Contenido del kit

Elementos en la caja del kit Prepago:

1 DÓNDE INSTALAR LA ANTENA
Brújula

2 INSTALÁ LA ANTENA
Plato, Soporte, Nivel de burbuja, Tubo o caño, Base, Receptor LNB, Brazo, Cable coaxial

3 BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE
Cable HDMI, Decodificador, Fuente de poder, Control remoto

Herramientas: (NO INCLUIDAS EN EL KIT)
Taladro, Mecha o Broca de 10 mm, Llave fija 11 mm, Llave fija 13 mm, Lápiz o marcador, Escalera

Si necesitas ayuda con la instalación del Kit, enviá **INSTALA** al mismo número para ver videos o ingresá a **directv.com.ar/instala**

1 DÓNDE INSTALAR LA ANTENA
NW (NOROESTE)

2 INSTALÁ LA ANTENA

3 BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE
+70%

4 ACTIVÁ TU KIT PREPAGO DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA POR WHATSAPP
+54 9 11 7044 1111
Enviá la palabra **ACTIVA** y segui las instrucciones.

MANUAL DE INSTALACIÓN ANTENA 60CM
La instalación será más fácil y rápida si participan dos personas

- 1 DÓNDE INSTALAR LA ANTENA**
- Buscá el Noroeste (NW)
 - Usá la brújula
 - Identificá el lugar para la instalación
- 2 INSTALÁ LA ANTENA**
- Armá el plato
 - Nivelá y fijá el mástil
 - Ensamblá la antena
 - Elevá la antena
- 3 BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE**
- Cableado interior
 - Configurá el decodificador
 - Ajustá la señal +70%
- 4 ACTIVÁ Y RECARGÁ**
- Programación
 - Activación
 - Recargas
- 5 CONOCÉ MÁS**
- Autogestión
 - Control Remoto
 - Garantía

IMPORTANTE: si no seguís las instrucciones y/o utilizás otras piezas que no sean las que están en el kit, DIRECTV no se hace responsable de los resultados de la instalación.

1 DÓNDE INSTALAR LA ANTENA

Buscá el Noroeste (NW)

Lo primero que debés hacer para ver DIRECTV Prepago es conseguir un lugar donde la antena pueda apuntar hacia el Noroeste (NW), que es donde está el satélite de DIRECTV.

Usá la brújula

1. Colocá la brújula completamente plana sobre la palma de la mano y girá el cuerpo hasta que la punta de color rojo quede alineada con la "N" de norte.
2. Después de conseguir el Norte, sin hacer más movimientos, ubica el Noroeste (NW), que es donde se encuentra el satélite de DIRECTV.
3. La antena debe apuntar hacia el Noroeste (NW) para poder ver DIRECTV Prepago.

Identificá el lugar para la instalación

Para hacer la instalación, es mejor que el cielo esté despejado.

La instalación puede hacerse en una pared (vertical), en el piso o en un techo (horizontal).

El lugar de la instalación debe estar libre de obstáculos como árboles, edificios o muros, para que no haya interferencia entre la antena y el satélite.

Recomendaciones

- Observá si hay vecinos con antenas de DIRECTV: la antena debe apuntar hacia la misma dirección.
- La superficie donde se colocará la antena no puede ser metálica y debe ser sólida, plana y estable, lejos de tuberías y cables de electricidad.
- Verificá que el cable coaxial, que mide aproximadamente 15 metros, sea lo suficientemente largo como para conectar la antena al decodificador.

1 DÓNDE INSTALAR LA ANTENA

Identificá el lugar para la instalación

Para hacer la instalación, es mejor que el cielo esté despejado.

La instalación puede hacerse en una pared (vertical), en el piso o en un techo (horizontal).

El lugar de la instalación debe estar libre de obstáculos como árboles, edificios o muros, para que no haya interferencia entre la antena y el satélite.

Recomendaciones

- Observá si hay vecinos con antenas de DIRECTV: la antena debe apuntar hacia la misma dirección.
- La superficie donde se colocará la antena no puede ser metálica y debe ser sólida, plana y estable, lejos de tuberías y cables de electricidad.
- Verificá que el cable coaxial, que mide aproximadamente 15 metros, sea lo suficientemente largo como para conectar la antena al decodificador.

2 INSTALÁ LA ANTENA

Armá la antena

Partes y herramientas necesarias:

1. Atornilla el soporte al plato.
2. Introducí el brazo en el soporte. Ajustá los tornillos. La pieza plástica en un extremo del brazo debe verse como se indica en la imagen.

2 INSTALÁ LA ANTENA

Nivelá y fijá el mástil

Partes y herramientas necesarias:

Nivelar y fijar el mástil es más fácil con la ayuda de otra persona

1. Atornilla el mástil a la base, usando el tornillo largo. Enroscá los tornillos cortos, sin ajustarlos completamente.
2. Apoyá el mástil en la superficie elegida para hacer la instalación. Verificá que la burbuja del nivel esté centrada y después hacé una marca en la posición de los tornillos. Para centrar la burbuja del nivel, mové el mástil hacia delante o hacia atrás, así como la base, de izquierda a derecha. Ajustá todos los tornillos que sostienen el mástil.

2 INSTALÁ LA ANTENA

Ensamblá la antena

1. Retirá el nivel de burbuja que está dentro del mástil.
2. Colocá el plato en el mástil y orientalo hacia el Noroeste (NW), usando la brújula (ver página 4). Asegurate de que el mástil no se mueva.

Recomendaciones Debés aflojar las tuercas del soporte para poder deslizar el mástil a través de él.

2 INSTALÁ LA ANTENA

Cableado exterior

Partes y herramientas necesarias:

1. Introducí el cable coaxial por el mástil, hasta que salga por la parte superior del mismo.
2. Gíralo antes de pasarlo por el interior del brazo y ajustalo con el precinto o la amarra plástica que trae el kit.
3. Conectá el cable en el puerto del receptor LNB. Insertá el receptor LNB en el brazo y aseguralo con el perno y tuerca.

2 INSTALÁ LA ANTENA

Elevá la antena

La elevación hará que la antena apunte correctamente hacia el satélite. En la tabla de elevación, podés ver el número que le corresponde a la ciudad en la que te encontrás. Un mínimo error en este paso, impedirá que consigas la fuerza de señal óptima. Los siguientes pasos son válidos para las antenas A y B.

Apuntar la antena será más fácil con la ayuda de otra persona

1. Ubicá la marca roja que está en la escala numerada, en uno de los lados del soporte del plato. Esta marca deberá coincidir con el número de elevación de tu localidad.
2. Buscá el número que le corresponde a tu localidad en la tabla de elevación.

Tabla de elevación

Localidad	Elevación	Localidad	Elevación
CABA/GBA	34°	Santa Rosa	36.6°
Corrientes	39°	Neuquén	37°
Rosario	37°	Bariloche	36.6°
Concordia	36°	Trelew	32°
Santa Fe	36°	Viedma	32.5°
Córdoba	40.5°	Bahía Blanca	34°
Río Cuarto	39°	Río Gallegos	26.5°
San Juan	44°	Río Turbio	27°
Mendoza	42.5°	Comodoro Riv.	30.6°
Ushuaia	23°		

Si tu ciudad no se encuentra en la lista, verificá la ciudad más cercana a tu residencia y utilizá ese ángulo de inclinación.

2 INSTALÁ LA ANTENA

3. Afloja las tuercas de los tornillos que se encuentran en ambos lados del soporte del plato, sin soltarlas completamente.
4. Incliná el plato hacia arriba o abajo, hasta que la marca roja de la escala coincida con el número de tu ciudad. Asegurate de colocar el número de elevación en la marca roja y no en el tornillo de la escala.
5. Después de elevar la antena, ajustá las tuercas de los tornillos.

Recomendaciones

- Verificá que estés moviendo el plato y no solamente los tornillos de la escala.
- Después de ajustar la elevación, confirmá nuevamente que la antena este mirando hacia el Noroeste (NW) (ver página 4).

3 BUSCÁ LA SEÑAL DEL SATÉLITE

Cableado interior

1. Llevá el otro extremo del cable coaxial hasta donde están el televisor y el decodificador.
2. Conectá el cable coaxial en la entrada SAT IN del decodificador.
3. Conectá el cable HDMI desde el decodificador al televisor. Si no tenés televisor HD, debés conectar un cable RCA (no incluido en el KIT).
4. Enchufá el decodificador y el televisor.

Configurá el decodificador

1. Enciende el televisor y el decodificador. Subí el volumen del televisor. Esperá hasta que aparezca "Idioma de pantalla" y seleccioná ESPAÑOL.
1. Idioma en pantalla Display Language. Oprimá SELECT y seleccioná su idioma de preferencia para menús e instrucciones. Nota: Puede cambiar esto después en Configuraciones.

Recomendaciones

- Si conectaste el cable HDMI, la fuente del televisor debe estar en HDMI.

! En este paso necesitas ayuda. Una persona debe estar junto a la antena y la otra junto al decodificador. Ambas deben poder comunicarse fácilmente (usando un teléfono celular, por ejemplo).

2. En "Bienvenido a DIRECTV", seleccioná INICIO DE CONFIG.
2. Bienvenido a DIRECTV. La Guía de Configuración muestra los pasos necesarios para configurar el sistema y activar el servicio DIRECTV. Oprimá SELECT para empezar la configuración. En cualquier momento puede presionar BACK en su control remoto para regresar a la pantalla previa.
3. En "Revise la conexión de cables", seleccioná CONTINUAR. Antes de continuar, asegúrese que su decodificador esté conectado correctamente. Si su antena satelital está instalada, está conectada a "Satélite In" en la parte posterior del decodificador. Revise el manual del usuario para más detalles.
4. En "Relación TV", seleccioná FORMATO CINE 16:9. Oprimá SELECT en el formato de pantalla que coincida con la TV que está conectada.
 - Estándar 4:3
 - Formato cine 16:9
5. En "Resolución TV", debés seleccionar la resolución máxima que soporta su TV HD. Oprimá SELECT para activar las resoluciones de su TV y luego confirme su selección. Si la pantalla se pone en negro, no haga nada hasta que la imagen regrese.
 - 480i
 - 480p
 - 720p
 - 1080i
 - 1080p

